

Описание	Кол-во	Комментарий
Складские позиции		
EMD Intelligent		
(общепромышленный, интеллектуальный, многооборотный, 380В, IP68, S2-15 мин, кабельные вводы 2xM25 + 1xM32)		
EMD05-36-O-eS-K10.2F F10B3	22	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-30/+60; IP68;эл.схема 219000001689
EMD10-36-O-eS-K10.2F F10B3	18	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-30/+60;IP68; эл.схема 219000001689
EMD05-36-O-eS-S-K10.2F-JB2	25	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-40/+70; IP68; эл.схема 219000001689
EMD05-36-O-eS-S-K10.2F-JB2	4	упр. дискр. (I/O); Modbus RTU+5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-40/+70; IP68; эл.схема 219000001746
EMD10-36-O-eS-S-K10.2F-JB2	22	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-40/+70; IP68; эл.схема 219000001689
EMD15-36-O-eS-S-K10.2F-JB2	14	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-40/+70; IP68; эл.схема 219000001689
EMD20-36-O-eS-S-K10.2F-JB3	14	упр. дискр. (I/O); 5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-40/+70; IP68; эл.схема 219000001689
EMD Basic		
(общепромышленный, базовый, многооборотный, 380В, IP68, S2-15 мин кабельные вводы 2xM25 + 1xM32)		
EMD05-36-O-eS-B-K7.1-JB2	16	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
EMD20-36-O-eS-B-K7.1-JB3	1	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
EMD30-36-O-eS-B-K7.1-JB3	12	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
EMD05-48-O-eS-B-K7.1-JB2	9	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
EMD15-48-O-eS-B-K7.1-JB2	1	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
EMD30-48-O-eS-B-K7.1-JB3	3	Обратная связь по конц. и момент. выкл., термозащита мотора, потенциометр, мех. указатель положения, эл.схема 219000001005
Другие модели		
EOT05F-O-dS-K2(F03+F05+F07/14X14 Octagonal)	35	Четвертьоборотный; двухпозиц.; 220-230В АС; вход: актив. дискр.; вых. обр. связи: актив.+пассив.; S2-15min, -25/60, IP67, эл.схема 219000001189
EOT10-O-dS-K2(F05+F07/17X17 Octagonal)	42	Четвертьоборотный; двухпозиц.; 220-230В АС; вход: актив. дискр.; вых. обр. связи: актив.+пассив.; S2-15min, -25/60, IP67, эл.схема 219000001189
EOT20-O-dS-K2(F07+F10/22X22 Octagonal)	29	Четвертьоборотный; двухпозиц.; 220-230В АС; вход: актив. дискр.; вых. обр. связи: актив.+пассив.; S2-15min, -25/60, IP67, эл.схема 219000001189
EOT40-O-dS-K2(F07+F10/22X22 Octagonal)	18	Четвертьоборотный; двухпозиц.; 220-230В АС; вход: актив. дискр.; вых. обр. связи: актив.+пассив.; S2-15min, -25/60, IP67, эл.схема 219000001189
EOT60-O-dS-K2(F07+F10/27X27 Octagonal)	23	Четвертьоборотный; двухпозиц.; 220-230В АС; вход: актив. дискр.; вых. обр. связи: актив.+пассив.; S2-15min, -25/60, IP67, эл.схема 219000001189
EMT23-36-I-ZA3-E03-S-T3WCG3-F14B/ХК5-S45M-212	2	Взрывозащищ.; интеллектуальный; многооборотный; 400В; упр. дискр. (I/O);5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-60/+60; IP68; эл.схема 219000001660
EXCJ10-O-ZB-K10.2F-A-S	2	Взрывозащищ.; интеллектуальный; четвертьоборотный; 400В; упр. дискр. (I/O);5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-20/+65; IP68; эл.схема 219000001910
EMT21-24-O-ZB-E03-S-K10.2-F14A	2	Взрывозащищ.; интеллектуальный; многооборотный; 400В; упр. дискр. (I/O);5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-60/+60; IP68; эл.схема 219000001660
EMT41-24-O-ZB-E00-S-K10.2F-F30A	2	Взрывозащищ.; интеллектуальный; многооборотный; 400В; упр. дискр. (I/O);5 дискр. вых.+реле состояния+аналог. вых. 4-20 мА;S2-15 мин;-60/+60; IP68; эл.схема 219000001660